Panasonic

heatingandcoolingsystems

ETHEREA Wandgeräte. Weiß. Inverter +

KIT-E12-QKE

- Die Geräte können mit vorhandenen R22-Kältemittelleitungen verwendet werden.
- Optimale Energieeffizienz und maximaler Komfort durch Econavi mit Sonnenlichterfassung
- Nanoe-G-Luftreinigungssystem inaktiviert und entfernt 99 % der luftgetragenen und anhaftenden Mikroorganismen wie Schimmelpilze, Viren, Bakterien und Pollen
- Optionale Steuerung mittels Smartphone
- Kühlen mit sanfter Entfeuchtung: verhindert ein zu starkes Absinken der Raumluftfeuchte
- Flüsterleise 20 dB(A) für angenehme Ruhe selbst im Schlafzimmer (E7, E9, E12)
- Rasches Erreichen der gewünschten Raumtemperatur

Kühlleistung		kW	3,50 (0,85 - 4,00)
SEER			7,60 ◀ A++
Nenn-EER			4,19 (3,40-3,81) ◀ A
Heizleistung		kW	4,00 (0,80 - 6,00)
Heating Capacity at -7ºC		kW	3,45
SCOP			4,80 ◀ A++
Nenn-COP			4,76 (4,21-3,75) ◀ A
Spannungsversorgung IG		V	230
Schalldruckpegel IG	Kühlen (ho/ni/Fl.)	dB(A)	42 / 28 / 20
Schalldruckpegel IG	Heizen (ho/ni/Fl.)	dB(A)	42 / 33 / 20
Abmessungen IG	H x B x T	mm	295 x 870 x 255
Nettogewicht IG		kg	10
Schalldruckpegel AG	Kühlen (ho)	dB(A)	48
Schalldruckpegel AG	Heizen (ho)	dB(A)	50
Abmessungen AG	H x B x T	mm	619 x 824 x 299
Nettogewicht AG		kg	35
Leitungslänge	min. - max.	m	3 / 15
Betriebsbereich	Kühlen (min. – max.)	°C	-10 / +43

Betriebsbereich	Heizen (min. – max.)	°C	-15 / +24