



TZ Wandgeräte. Standard-Inverter • Kältemittel R32

KIT-TZ15-SKE

- Neues umweltverträgliches Kältemittel R32
- Neues Design
- Kabelfernbedienung (optional)
- Umfangreiche Palette von Standard-Inverter-Modellen
- Flüsterleise! 20 dB(A) für angenehme Ruhe selbst im Schlafzimmer (TZ9/12)
- Verbesserte Energieeffizienz
- Lange Leitungslängen (von 15 bis 20 m je nach Modell)

Kühlleistung		kW	4,20 (0,85 - 4,60)
SEER			5,60 ◀ A+
Nenn-EER			3,33 (3,21 - 2,79) ◀ A
Heizleistung		kW	5,00 (0,80 - 6,80)
Heating Capacity at -7°C		kW	3,90
SCOP			3,80 ◀ A
Nenn-COP			3,70 (4,00 - 3,32) ◀ A
Spannungsversorgung IG		V	230
Schalldruckpegel IG	Kühlen (ho/ni/Fl.)	dB(A)	44 / 31 / 29
Schalldruckpegel IG	Heizen (ho/ni/Fl.)	dB(A)	44 / 35 / 28
Abmessungen IG	H x B x T	mm	290 x 870 x 204
Nettogewicht IG		kg	10
Schalldruckpegel AG	Kühlen (ho)	dB(A)	49
Schalldruckpegel AG	Heizen (ho)	dB(A)	51
Abmessungen AG	H x B x T	mm	619 x 824 x 299
Nettogewicht AG		kg	35
Leitungslänge	min. - max.	m	3 - 15
Betriebsbereich	Kühlen (min. – max.)	°C	-10 / +43
Betriebsbereich	Heizen (min. – max.)	°C	-15 / +24