



TZ Wandgeräte. Standard-Inverter • Kältemittel R32

KIT-TZ9-SKE

- Neues umweltverträgliches Kältemittel R32
- Neues Design
- Kabelfernbedienung (optional)
- Umfangreiche Palette von Standard-Inverter-Modellen
- Flüsterleise! 20 dB(A) für angenehme Ruhe selbst im Schlafzimmer (TZ9/12)
- Verbesserte Energieeffizienz
- Lange Leitungslängen (von 15 bis 20 m je nach Modell)

Kühlleistung		kW	2,50 (0,85 - 3,00)
SEER			6,20 ◀ A++
Nenn-EER			3,73 (3,40 - 3,37) ◀ A
Heizleistung		kW	3,30 (0,80 - 4,10)
Heating Capacity at -7°C		kW	2,70
SCOP			4,20 ◀ A+
Nenn-COP			4,13 (4,10 - 3,63) ◀ A
Spannungsversorgung IG		V	230
Schalldruckpegel IG	Kühlen (ho/ni/Fl.)	dB(A)	40 / 26 / 20
Schalldruckpegel IG	Heizen (ho/ni/Fl.)	dB(A)	40 / 27 / 24
Abmessungen IG	H x B x T	mm	290 x 870 x 204
Nettogewicht IG		kg	9
Schalldruckpegel AG	Kühlen (ho)	dB(A)	47
Schalldruckpegel AG	Heizen (ho)	dB(A)	48
Abmessungen AG	H x B x T	mm	542 x 780 x 289
Nettogewicht AG		kg	27
Leitungslänge	min. - max.	m	3 - 15
Betriebsbereich	Kühlen (min. – max.)	°C	-10 / +43
Betriebsbereich	Heizen (min. – max.)	°C	-15 / +24