

Drucken

Panasonic
heating & cooling solutions



D3 Kanalgeräte mit
niedriger Pressung
KIT-E9-PD3EA



D3 Kanalgeräte mit
niedriger Pressung
KIT-E12-QD3EA



D3 Kanalgeräte mit
niedriger Pressung
KIT-E18-RD3EA

Kühlleistung		kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,40 (0,85 - 4,00)	5,10 (0,90 - 5,70)
SEER			5,80 ◀ A+	5,60 ◀ A+	5,80 ◀ A+
Nenn-EER			4,24 (3,54 - 3,95) ◀ A	3,86 (3,54 - 3,45) ◀ A	3,19 (3,53 - 3,13) ◀ B
Heizleistung		kW	3,20 (0,85 - 4,60)	4,00 (0,85 - 5,10)	6,10 (0,90 - 7,10)
Heating Capacity at -7°C		kW	2,60	3,00	4,30
SCOP			4,20 ◀ A+	3,80 ◀ A	3,90 ◀ A
Nenn-COP			3,72 (3,70 - 3,33) ◀ A	3,54 (3,70 - 3,29) ◀ B	3,33 (3,46 - 3,26) ◀ C
Spannungsversorgung IG		V	230	230	230
Schalldruckpegel IG	Kühlen (ho/ni/Fl.)	dB(A)	33 / 27 / 24	33 / 27 / 24	41 / 30 / 27
Schalldruckpegel IG	Heizen (ho/ni/Fl.)	dB(A)	35 / 28 / 25	35 / 28 / 25	41 / 32 / 29
Abmessungen IG	H x B x T	mm	235 x 750 x 370	235 x 750 x 370	235 x 750 x 370
Nettogewicht IG		kg	17	17	19
Schalldruckpegel AG	Kühlen (ho)	dB(A)	47	47	47
Schalldruckpegel AG	Heizen (ho)	dB(A)	47	48	48
Abmessungen AG	H x B x T	mm	622 x 824 x 299	695 x 875 x 320	695 x 875 x 320
Nettogewicht AG		kg	36	45	47
Leitungslänge	min. - max.	m	3 ~ 20	3 ~ 20	3 ~ 30
Betriebsbereich	Kühlen (min. – max.)	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
Betriebsbereich	Heizen (min. – max.)	°C	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24