Panasonic

heatingandcoolingsystems

RE Wandgeräte. Standard-Inverter

KIT-RE9-RKE

- Neu! Design
- Neu! Kabelfernbedienung (optional)
- Neu! Die Geräte können mit vorhandenen R22-Kältemittelleitungen verwendet werden.
- Umfangreiche Palette von Standard-Inverter-Modellen
- Noch leisere Innengeräte
- Verbesserte Energieeffizienz
- Lange Leitungslängen (max. 15 m)

Kühlleistung		kW	2,50 (0,85 - 3,00)
SEER			6,10 ◀ A++
Nenn-EER			3,73 (3,4-3,16) ◀ A
Heizleistung		kW	3,30 (0,80 - 4,10)
Heating Capacity at -7ºC		kW	2,70
SCOP			4,00 ◀ A+
Nenn-COP			4,13 (4,10-3,63) ◀ A
Spannungsversorgung IG		V	230
Schalldruckpegel IG	Kühlen (ho/ni/Fl.)	dB(A)	41 / 26 / 22
Schalldruckpegel IG	Heizen (ho/ni/Fl.)	dB(A)	41 / 27 / 25
Abmessungen IG	H x B x T	mm	290 x 870 x 214

Nettogewicht IG		kg	9
Schalldruckpegel AG	Kühlen (ho)	dB(A)	47
Schalldruckpegel AG	Heizen (ho)	dB(A)	48
Abmessungen AG	H x B x T	mm	542 x 780 x 289
Nettogewicht AG		kg	33
Leitungslänge	min. - max.	m	3 / 15
Betriebsbereich	Kühlen (min. – max.)	°C	-10 / +43
Betriebsbereich	Heizen (min. – max.)	°C	-15 / +24