

Datenblatt Kondensatpumpe Euroline KT-3

Unsere Kondensatpumpe Euroline KT- 3 wurde entwickelt, um eine schnelle, einfache Installation und Montage zu gewährleisten.

Die bewährte Technik ist Garant für eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funktion. Sie ist werksseitig mit einem Alarmkontakt sowie einem thermischen Überlastschutz versehen.

Mit einer maximalen Förderhöhe von 5,5 Meter und einer maximalen Förderleistung von bis zu 360 l/h bietet sie für die meisten Anwendungen in der Klima- Kälte- und Heizungstechnik ideale Voraussetzungen.

Der Schaft der Schwimmereinheit besteht aus Edelstahl, so dass die Pumpe auch für das Abpumpen von Kondensat aus Gas-Brennwertgeräten geeignet ist (pH-Wert <3,5).

Der Alarmkontakt (230 V ,2 A AC) kann benutzt werden, um das System abzuschalten. Der thermische Überlastschutz schützt die Pumpe vor etwaigen Defekten.

Technische Daten

Maximale Förderhöhe: 5,5 Meter

Maximale Förderleistung: 360 l/h

Motorleistung: 210W

Stromversorgung: 230 V , 50 Hz

Tank Kapazität: 2 Liter

Wasserzulauf: 35 mm Ø innen, drei wählbare Positionen

Wasserablauf: PCV-Schlauch 8 mm Ø, 6 Meter PVC-Schlauch

Lieferumfang enthalten

Abmessung: 180 x 255 x 137 mm

Lieferumfang

- Kondensatpumpe KT-3
- 6 Meter PVC-Schlauch 8 mm Ø
- Rückschlagventil
- Alarmkontakt