A7

Modell:

AWIAS7F

A9

Modell:

AWIBS9

Elegant und diskret, verfügbar in den Größen A (A7) und B (A9), ist dies ein Innengerät, das sich mit seinem Design und seiner thermischen Leistung praktisch allen Umständen anpasst.

B

Abmessungen: HxBxT 285x995x240 mm
Gewicht: 12 kg

A

Abmessungen: HxBxT 270x805x215 mm
Gewicht: 8 kg

argo
improve your life

argo

improve your life

A9
A7

		AWIA S7	AWIB S9
Luftleistung IG (sb-b-m-a)	m³/h	390-430-450-470	410-580-710-880
Entfeuchten	l/h	1,5	2,0
Belüftungsgeschwindigkeit	Nr.	Auto + 3 über Fernbedienung	Auto + 3 über Fernbedienung
Schall-Druckpegel IG (sb-b-m-a)	dB(A)	23-29-36-39	29-35-43-47
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Leistungsaufnahme	kW	0,031	0,086
Stromaufnahme	H	0,13	0,40
Durchmesser Flüssigkeitsrohr	mm (")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Durchmesser Gasrohr	mm (")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")
Nettogewicht IG	kg	8	12
Nettoabmessungen IG (H/B/T	mm	270x805x215	285x995x240

Die Form für **A7/A9** wurde mit der Technik Photo Engraving behandelt, was eine satinierte Oberfläche der Kunststoffe bereits in der Einspritzphase ermöglicht und keine weitere Behandlung erfordert. Schon mit bloßem Auge ist die Qualität des Materials und des Herstellungsprozesses erkennbar, die **A7/A9** von den zahlreichen weißen Wandinnengeräten abheben.

A7/A9 mit Kondenswasseranschluss rechts oder links, hat deaktivierbare LEDs, waschbare Filter und ist kompakt und einfach zu installieren.

Netzfilter mit Option auf Aktivkohle-Geruchskontrolle

Der optionale Aktivkohlefilter besteht aus einer Schicht synthetischen, plissierten Materials, was die filternde Oberfläche erhöht, mit professioneller antibakterieller Beschichtung und einem Netz aus Aktivkohle. Aktivkohle enthält hauptsächlich Carbone in Form von Graphit-Mikrokristallen, die speziell behandelt wurden, um eine poröse Struktur mit einer sehr großen Oberfläche zu erhalten. Der durch das Filterelement geleitete Luftstrom lädt dieses mit statischer Energie auf und dadurch kann es auch kleinste Partikel und Allergene bis zu 0,01 Mikron aus der Luft heraus filtern. Die Aktivkohleschicht zieht Moleküle organischer Herkunft an, die für schlechte Gerüche verantwortlich sind und sorgt so für eine angenehme Luftqualität.

sehr leise: **nur 23 dB(A)**

Austauscher aus hydrophilem anorganischem und geruchsfreiem Aluminium