

Wand Innengeräte		X3I 27 HL		X3I 35 HL		X3I 52 HL		X3I 64 HL	
	Units	Kühlen	Heizen	Kühlen	Heizen	Kühlen	Heizen	Kühlen	Heizen
Leistung	kW	2,6	2,8	3,5	3,7	5,13	5,28	6,7	7,25
Luftleistung	m³/h	560-490-430-330		660-540-460-330		800-720-610-520		1150-1050-950-850	
Entfeuchtung	l/h	0,8		1,4		1,8		2,4	
Lüftergeschwindigkeit	n°	4		4		4		4	
Schalldruck hoch-niedrig	dB(A)	39-36-32-26		42-39-33-26		46-42-39-36		48-45-42-39	
Schalleistung	dB(A)	53-49-45-39		57-53-45-42		58-54-51-48		64-59-56-53	
Anschlüsse Flüssig	mm(inch")	6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Anschlüsse Gas	mm(inch")	9,52(3/8")		9,52(3/8")		12,7(1/2")		15,88 (5/8")	
Abmessung H X B X T	mm	275/790/200		289/845/209		300/970/224		325/1078/246	
Gewicht	kg	9		10		13,5		17	

Kassettengeräte		X3I AS35HL		X3I AS52HL	
	Units	Kühlen	Heizen	Kühlen	Heizen
Leistung	kW	3,5	4,0	4,5	5,0
Luftleistung	m³/h	600		600	
Entfeuchtung	l/h	1,4		1,8	
Lüftergeschwindigkeit	n°	3+auto		3+auto	
Schalldruck hoch-niedrig	dB(A)	46-44-42		46-44-42	
Schalleistung	dB(A)	56-54-52		56-54-52	
Anschlüsse Flüssig	mm(inch")	6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Anschlüsse Gas	mm(inch")	9,52(3/8")		12,7 (1/2")	
Abmessung ohne Blende H X B X T	mm	230/570/570		230/570/570	
Abmessung Blende	mm	50/650/650		50/650/650	
Gewicht Gerät	kg	18		18	
Gewicht Blende	kg	2,5		2,5	

Kanalgeräte		X3I SD27HL		X3I SD35HL		X3I SD52HL	
	Units	Kühlen	Heizen	Kühlen	Heizen	Kühlen	Heizen
Leistung	kW	2,50	2,80	3,5	3,85	5,0	5,5
Luftleistung	m³/h	450		500		700	
Stat, Pressung min-max	Pa	0-10		0-10		0-10	
Entfeuchtung	l/h	0,8		1,4		1,8	
Lüftergeschwindigkeit	n°	3+auto		3+auto		3+auto	
Schalldruck hoch-niedrig	dB(A)	37-34-31		39-35-32		41-36-33	
Schalleistung	dB(A)	47-44-41		49-45-42		50-46-43	
Anschlüsse Flüssig	mm(inch")	6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Anschlüsse Gas	mm(inch")	9,52(3/8")		9,52(3/8")		12,7 (1/2")	
Abmessung H X B X T	mm	200/700/615		200/700/615		200/900/615	
Gewicht	kg	22		23		27	

Deckenunterbaugeräte		X3I FC27HL		X3I FC35HL		X3I FC52HL	
	Units	Kühlen	Heizen	Kühlen	Heizen	Kühlen	Heizen
Leistung	kW	2,5	2,8	3,5	3,85	5,0	5,5
Luftleistung	m³/h	650-550-450		650-550-450		950-700-500	
Entfeuchtung	l/h	0,8		1,4		1,8	
Lüftergeschwindigkeit	n°	7		7		7	
Schalldruck hoch-niedrig	dB(A)	40-38-36		40-38-36		45-42-40	
Schalleistung	dB(A)	50-48-46		50-48-46		55-52-50	
Anschlüsse Flüssig	mm(inch")	6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Anschlüsse Gas	mm(inch")	9,52(3/8")		9,52(3/8")		12,7 (1/2")	
Abmessung H X B X T	mm	225/1220/700		225/1220/700		225/1220/700	
Gewicht	kg	40		40		40	

Minitruhengeräte Console		X3I AF27HL		X3I AF35HL		X3I AF52HL	
	Units	Kühlen	Heizen	Kühlen	Heizen	Kühlen	Heizen
Leistung	kW	2,5	2,8	3,5	3,85	5,3	5,8
Lüftleistung	m³/h	500-430-410-370-330-280-250		600-520-480-440-400-360-280		650-620-550-500-450-410-320	
Entfeuchtung	l/h	0,8		1,4		1,8	
Lüftergeschwindigkeit	n°	7		7		7	
Schalldruck hoch-niedrig	dB(A)	40-38-36-33-30-27-25		42-40-38-37-35-32-27		48-46-44-41-37-35-32	
Schalleistung	dB(A)	55-53-51-48-45-42-40		57-55-53-52-50-47-42		62-59-57-55-52-50-47	
Anschlüsse Flüssig	mm(inch")	6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Anschlüsse Gas	mm(inch")	9,52(3/8")		9,52(3/8")		12,7 (1/2")	
Abmessung H X B X T	mm	600/700/215		600/700/215		600/700/215	
Gewicht	kg	15		15		15	