



KONDENSATABLEITUNG AUS BRENNWERTGERÄTEN FÜR GAS UND ÖL

Si-82, LEISTUNGSSTARK UND ROBUST



FÜR GAS-BRENNWERTGERÄTE



- > Steckerfertige Ausführung
- > Einfacher hydraulischer Anschluss
- > Vielseitige Montagemöglichkeiten

Max. Förderleistung: 500 l/h
Max. Förderhöhe: 5 m
Max. Kondensattemperatur: 65°C (kurzzeitig 80°C)
Max. Kondensatsäure: pH \geq 2,5

pH Safe ①, NEUTRALISATIONSKARTUSCHE

FÜR Si-82



Patentierter* Neuentwicklung: die Kartusche pH Safe wird direkt auf die Pumpe Si-82 montiert und kann innerhalb eines Jahres bis zu 800 l Kondensat mit einem pH-Wert von 3,0 neutralisieren.

SI 1830, HÖCHSTE SÄURERESISTENZ



FÜR ÖL-BRENNWERTGERÄTE



- > Extreme Säurebeständigkeit
- > Dichtheit

Max. Förderleistung: 400 l/h
Max. Förderhöhe: 3,7 m
Max. Kondensattemperatur: 65°C (kurzzeitig 80°C)
Max. Kondensatsäure: pH \geq 2,0