Mobiles Klimagerät Argo IRO

2,60 KW Kühlleistung (35°C; 80% R.H.)

ARGO IRO

Farbe: weiß /grau

„ARGO IRO“ ist das mobile Klimagerät, welches sich durch schnörkelloses Design und klare Linien auszeichnet. Ein richtiger Kompromiss zwischen Raum und Form. Es ist intuitiv zu bedienen und dank des eleganten Bedienfelds einfach zu programmieren.

ECO R290

Neu, Umweltfreundliches Kältemittel R290, CO2 neutral ohne negative Auswirkungen auf Umwelt oder Erderwärmung

Digitales Bedienfeld mit LED Display

Automatische Luftlenklamelle

Außergewöhnliche Details

Design und Innovation

› Funktionen: Kühlen - Entfeuchten - Lüften

› Kühlleistung 2,60 KW (35°C - 80% R.H.)

› Automatische Luftlenklamelle mit über die Fernbedienung einstellbaren Positionen

› Digitales Bedienfeld mit LED Display
› Fernbedieung
› Automatischer On / OFF Timer
› Automatischer Speicher der letzten Einstellungen

› Selbstdiagnose im Störfall

› 3 Lüftergeschwindigkeiten
› Waschbarer leicht zu entnehmender Filter
› Zweifacher Kondensatablauf
› Kontinuierlicher Kondensatablauf im Entfeuchter Modus

› Maximale Beweglichkeit dank multidirektionler Rollen und Transportgriffe

MINIMAL DESIGN AND INNOVATION

› FUNCTIONS: COOLING, DEHUMIDIFICATION, VENTILATION AND HEATING (ARGO IRO PLUS)
› 10000 BTU/H (35°C – 80% R.H.) (ARGO IRO) / 13000 BTU/H (35°C – 80% R.H.) (ARGO IRO PLUS)
› TOP MOTORIZED FLAP WITH FIXED POSITION OR AUTOMATIC SWING ALSO ADJUSTABLE BY REMOTE CONTROL
› DIGITAL CONTROL PANEL WITH LED DISPLAY
› MULTIFUNCTIONAL REMOTE CONTROL
› PROGRAMMABLE ON/OFF TIMER
› "MEMORY" FUNCTION: AUTO RESTART AFTER POWER FAILURE, KEEPING SETTINGS
› "AUTO-DIAGNOSIS" FUNCTION: ERRORS ARE SHOWN ON DISPLAY
› 3 SPEED FAN: LOW, MEDIUM, HIGH
› WASHABLE AIR FILTER, EASY TO REMOVE
› DOUBLE DISCHARGE FOR THE CONDENSATE
› POSSIBILITY OF CONTINUOS CONDENSATE DISCHARGE IN DEHUMIDIFICATION MODE
› MAXIMUM PORTABILITY, THANKS TO ITS MULTI-DIRECTIONAL WHEELS AND PRACTICAL SIDE HANDLES

Modell		ARGO IRO
Kühlleistung	BTU/H	10.000
Kühlleistung	KW	2,70
Energieeffizienz Klasse		A
Energieeffizienz EER	KW/KW	2,60
Luftleistung	M^3/H	380
Entfeuchtung	L/24H	24
Lüftergeschwindigkeiten	NO.	3
Schalldruck	DB(A)	50-52-54
Schallleistung	DB(A)	64
Strom Versorgung	V/F/HZ	230/1/50
Stromaufnahme	KW	1,045
Stromverbrauch	KWH/60 MIN	1,0
Stromverbrauch ohne Kühlung	W	ND/NA
Stromverbrauch Standby	W	0,5
Kältemittel Typ		R290
Kältemittel GWP Wert	KG CO_2 EQ.	3
Kältemittel Füllung	KG/TONN CO_2 EQ.	0,22/0,00066
Durchmesser Abluftschlauch Innen / Außen	MM	140-150
Schlauchlänge	M	1,5
Gewicht Netto	KG	28
Abmessungen (H X B X T)	MM	752/470/382